

深圳市思泽远科技有限公司

ShenZhen Sizeyuan Technology Co.,LT

地址：深圳市宝安区西乡镇宝民二路好运来商务大厦 A 栋 7 楼 7003-7005 室

电话：0755-29112251/29556853 Fax: 0755-29641852 网址：www.abosun.com

LED Driver

闪光灯芯片

FR33671-68

Power On & ON/OFF 3 LED Driver

三闪光灯上电顺闪和开关功能芯片

FEATURES 功能叙述

- CMOS 工艺，低功耗。
- 内建震荡电阻。
- 用上电功能可以不接 ON/OFF。
- 用 ON/OFF 功能，通电即开始工作，按一次 ON/OFF 键后，停止工作。

FR33671-35	闪烁频率 3.5Hz
FR33671-68	闪烁频率 6.8Hz


APPLICATION 产品应用

用于玩具等。

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格 (VDD=3V, TA=25°C unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remarks
工作电压 Operating Voltage	VDD	2.0	3.0	4.8	V	
工作电流 Operating Current	IDD	-	0.1	0.5	mA	No load
静态电流 Stand-by Current	ISTB	-	-	2.0	μA	
推动电流 Driving Current	IoL	-	20	30	mA	@VDS=1.0V
工作温度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	°C	

APPLICATION DIAGRAM 参考电路



名称	功能
VDD	电源正极
VSS	电源负极
ON/OFF	开关键
L1	LED 输出 1
L2	LED 输出 2
L3	LED 输出 3
TP	测试脚

※ 芯片衬底请接 VDD

The IC substrate should be connected to VDD