

深圳市思泽远科技有限公司

ShenZhen Sizeyuan Technology Co.,LT

地址: 深圳市宝安区西乡镇宝民二路好运来商务大厦 A 栋 7 楼 7003-7005 室

电话: 0755-29112251/29556853 Fax: 0755-29641852 网址: www.abosun.com

LED Driver

闪光灯芯片

Power On 5 LED Driver

五闪光灯上电顺闪芯片

FR55696-70

FEATURES 功能叙述

- 上电 5 灯顺闪。
- 低功耗长闪功能。
- 内建震荡电阻。


APPLICATION 产品应用

用于玩具等。

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格 (VDD=3V, TA=25°C unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remarks
工作电压 Operating Voltage	V _{DD}	2.0	3.0	4.8	V	
工作电流 Operating Current	I _{DD}	-	0.1	0.5	mA	No load
推动电流 Driving Current	I _{OL}	20	35	-	mA	@V _{DS} =1.0V
工作温度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	°C	

APPLICATION DIAGRAM 参考电路



名称	功能
VDD	电源正极
VSS	电源负极
L1	LED 输出 1
L2	LED 输出 2
L3	LED 输出 3
L4	LED 输出 4
L5	LED 输出 5

※ 芯片衬底请接 VDD

The IC substrate should be connected to VDD